

## 材質・表面処理

## ●FRP(GE)

ガラス（長繊維）＋エポキシ樹脂

強度を高くした繊維強化プラスチック（FRP）です。  
以下の点で優れています。

- 高強度
- 電気絶縁性
- 断熱性
- 耐極低温
- 耐蝕性
- 軽量
- 非磁性

※酢酸・化成ソーダ・アンモニア水の環境に対応が可能です。



FRPGE NUT・W・SW

## ラインナップ型番

## バラ販売対応品

## 絶縁商品

| FRP(GE ワッシャー            |     |      |      |     | FRP(GE 六角ナット                          |            |
|-------------------------|-----|------|------|-----|---------------------------------------|------------|
| 型番                      | サイズ |      |      |     | 型番                                    | サイズ        |
|                         | M径  | 内径   | 外径   | 厚み  |                                       | M径（外径×厚み）  |
| FRPGE055                | M5  | 5.3  | 10.0 | 1.5 | FRPGE3316                             | M6(10X5)   |
| FRPGE056                | M6  | 6.4  | 12.5 | 1.5 | FRPGE3318                             | M8(13X6.5) |
| FRPGE058                | M8  | 8.4  | 16.5 | 1.5 | FRPGE33110                            | M10(17X8)  |
| FRPGE0510               | M10 | 11.0 | 20.5 | 2.0 | FRPGE33112                            | M12(19X10) |
| FRPGE0512               | M12 | 13.5 | 24.0 | 2.0 | FRPGE33116                            | M16(24X13) |
| FRPGE0516               | M16 | 17.5 | 30.0 | 2.0 | FRPGE33120                            | M20(30X16) |
| FRPGE0520               | M20 | 21.5 | 37.0 | 2.0 |                                       |            |
| FRPGE0522               | M22 | 23.0 | 40.0 | 2.0 |                                       |            |
| FRPGE0524               | M24 | 25.0 | 44.0 | 2.0 |                                       |            |
| FRPGE0530               | M30 | 31.0 | 56.0 | 3.0 |                                       |            |
| FRP(GE スプリングワッシャー（ばね座金） |     |      |      |     |                                       |            |
| 型番                      | サイズ |      |      |     | FRP樹脂製品 採用例<br>●薬品タンク●水道管●ポンプ●魚岸建築 など |            |
|                         | M径  | 内径   | 外径   | 厚み  |                                       |            |
| FRPGE2226               | M6  | 6.4  | 12.5 | 3.0 |                                       |            |
| FRPGE2228               | M8  | 8.4  | 16.5 | 3.0 |                                       |            |
| FRPGE22210              | M10 | 11   | 20.5 | 3.0 |                                       |            |
| FRPGE22212              | M12 | 13.5 | 24   | 3.0 |                                       |            |
| FRPGE22216              | M16 | 17.5 | 30   | 3.0 |                                       |            |
| FRPGE22220              | M20 | 21.5 | 37   | 3.0 |                                       |            |
| FRPGE22222              | M22 | 23   | 40   | 3.0 |                                       |            |
| FRPGE22224              | M24 | 25   | 44   | 4.0 |                                       |            |
| FRPGE22230              | M30 | 31   | 56   | 4.0 |                                       |            |

FRP GE 絶縁六角ボルト特注製作もお任せください

※単位：mm  
※ラインアップは予告なく変更になる場合があります

お問い合わせはこちら

トミタラシ  
**富田螺子株式会社**  
TOMITARASHI CO., LTD.

〒146-0082 東京都大田区池上7-21-3



03-3754-6228



03-3755-2913



info@tomitarashi.com

