



作業効率UP

アース小ねじ 締付けるだけで ねじが通電部となります

【外歯組み込みねじ】や
【セレート付きフランジボルト】をご使用箇所



ご不要
です

- ・塗装を削る作業
- ・マスキング作業



アース小ねじを利用しての通電 大幅なコストダウン&工数削減が可能に！

構造・特長

- ①ビス頭の裏側につけられた3点の突起
- ②ドライバー回転時に相手側に喰いこむ
→無駄な部分まで削るのを防ぎ、
必要最低限の通電部分を
作り出すことが可能に
- ③繰り返しの使用も可能です！！(1~3回)



締付前



締付すると



削れます！

これ1本で通電機能を発揮

使用例

LED照明業界、計測機器類、自動制御機器
空調機器、通信機器、自動車向け
弱電用産業機器、

その他幅広く取り扱いあり

納得の品質とスピード・ネジの困ったを解決

 **富田螺子株式会社**

〒146-0082

東京都大田区池上7-21-3

TEL:03-3754-6228

FAX:03-3755-2913

Mail:info@tomitarashi.com

アース小ネジ
締付検証動画はこちら



ラインナップ一覧

サイズ・型番

※ラインナップは予告なく変更になる場合がございます

●鉄・三価クロメート

(+)ナベ sタイプ		M3	M4
	L6	W+1SE3-6	
	L8	W+1SE3-8	W+1SE4-8
	L10		W+1SE4-10

(+)バインド sタイプ		M3	M4
	L5	W+5SE3-5	
	L6	W+5SE3-6	
	L8	W+5SE3-8	W+5SE4-8
	L10		W+5SE4-10
	L12		W+5SE4-12

(+)バインド		M4
	L12	W+5E4-12

(+)トラス		M4
	L13	W+4E4-13
	L16	W+4E4-16

●ステンレス


(+)バインド		M4
	L6	3+5E4-6
	L8	3+5E4-8
	L10	3+5E4-10
	L12	3+5E4-12

その他特注サイズ等
お気軽にご相談ください！




寸法詳細

アースナベsタイプ小ねじ



呼び径	頭部径 (dk)	頭部高 (H)	十字穴
M3	5.5	2.0	2番
M4	7.0	2.6	2番

アースバインドsタイプ小ねじ



呼び径	頭部径 (dk)	頭部高 (H)	十字穴
M3	6.3	1.9	2番
M4	8.3	2.5	2番

※sタイプネジとは
ねじ部の断面が、オニギリ形状(三角形)になっており、通常のタッピングねじに比べてねじ込み抵抗が少ないです。