シールシリーズが漏れを防ぎます!!

シール座金(パッキングワッシャー)は、座金の片側にゴムをつけた製品です。 ゴム部分がボルトのネジ部に深く入り込み、ボルト締付部からの 気体、液体等の漏れを防止し、外部からの水、ダストなどの進入を防ぎます。

材質・表面処理

●SUS304 + ゴム ゴムの種類

NBR 【シリコン【フツ素ゴム【EPDM



ラインナップ図面型番

バラ販売対応品

呼び径	金属部:SUS304								
	ゴム部	ニトリルゴムNBR	フッ素ゴムパッキン	シリコンゴムパッキン					
M3		3PWPM3	3PWPMF3	3PWPMSI3					
M4	型番	3PWPM4	3PWPMSI4						
M5		3PWPM5	3PWPMF5	3PWPMSI5					
M6		3PWPM6	3PWPMF6	3PWPMSI6					
M8		3PWPM8	3PWPMF8	3PWPMSI8					
M10		3PWPM10	3PWPMF10	3PWPMSI10					
M12		3PWPM12	3PWPMF12	3PWPMSI12					
M14		3PWPM14	3PWPMF14						
M16		3PWPM16	3PWPMF16						
M20		3PWPM20	3PWPMF20						

M20	3PWPM20			0	3PWPMF20			•		ゴム
	金属部					ゴム部				
呼び径	外径	内径	厚	内径	板厚	外径	内径	厚	1	
	А	В	С	D	Е	F	G	Н		
M3	7	3.2	2.2	6	0.5	6.1	3	2.1	2.7	1
M4	8	4.2	2.1	7	0.5	7.2	4	2.2	2.7	1
M5	9.6	5.1	2.5	8	0.8	7.8	5	2.6	3.4	1
M6	11.6	6.1	3.1	9.6	1	9.6	6	2.9	3.9	
M8	15.3	8.2	3.2	13.3	1	13.4	8	2.8	3.8	
M10	18	10.8	3.7	15	1.5	15.1	10	3.6	5.1	
M12	24	14	3.7	21	1.5	21.2	12	4	5.5	1
M14	24	14	3.7	21	1.5	21.2	14	4	5.5	1
M16	30	18.4	4.3	26	2	26.2	16	4.5	6.5]
M20	39	22	6.2	34	2.5	34.2	20	6	8.5]

 ϕG φΑ ϕB ϕD С ϕA ϕG

座金

Ι

Н

その他シールシリーズ各種お取り扱いございます

 ϕF





info@tomitarashi.com

〒146-0082 東京都大田区池上7-21-3